

MCT-3612-DRシリーズ メディアコンバータ



10/100/1000BASE-T ⇔ 100/1000BASE-X 管理機能対応デュアルレートメディアコンバータ

*管理機能をご利用いただく場合、MCT-RACK-xx-MGMシリーズへ搭載していただく必要がございます。

デュアルレート2心タイプ	デュアルレート1心タイプ	デュアルレートSFPスロットタイプ
MCT-3612BTFC(SM-10)-DR	MCT-3612W2A(SM-10)-DR	MCT-3612SFP-DR
	MCT-3612W2B(SM-10)-DR	

MCT-3612シリーズメディアコンバータは、ギガビットイーサネット(1000Mbps対応)スイッチベースメディアコンバータです。当シリーズはMCTシリーズ専用ラックマウントシャーシ(MCT-RACK-xx-MGM)シリーズに搭載することで機器状態の監視に対応するだけでなく、各種設定機能を利用することができネットワークの管理、運用にサポートします。

製品概要

■ コンパクトボディ

CVTシリーズ本体サイズを約40%小型化
省スペース設計メディアコンバータ



本体サイズ: W: 51 x D: 74 x H: 20mm

■ デュアルレート対応

オートセンシング機能を実装
対向装置との伝送速度を100Mbpsまたは1000Mbps
を自動判別し接続

■ ジャンボフレーム対応

9キロバイトジャンボフレームをサポート

■ 機器監視機能

MCTシリーズ専用シャーシ(MCT-RACK-xx-MGMシリーズ)に搭載した際
機器ステータス情報(リンクアップ状態、通信速度、メディアタイプなど)の
管理、監視に対応
搭載機器の接続状況を遠隔地から監視することが可能

■ プロダクトラインナップ

シングルモード、マルチモードの他にネットワーク構築に合わせ
-光トランシーバ内蔵モデル、SFP対応モデル
-1芯双方向モデル
-長距離伝送モデル
など、様々な利用シーンに合わせ機種選定が可能


■ ラックマウント対応

ラックマウントシャーシに対応
MCT-RACK-12-MGMシリーズ: 最大12台
MCT-RACK-18-MGMシリーズ: 最大18台
監視用モジュールを別途搭載することなく実装機器の管理、監視を
行うことが可能

構成例



製品対応温度比較



利用、導入事例

FTTX、拠点間/局舎間/建物間の長距離伝送


仕様

型番	MCT-3612BTFC(SM-10)-DR	MCT-3612W2A(SM-10)-DR MCT-3612W2B(SM-10)-DR	MCT-3612SFP-DR
標準規格	IEEE802.3: 10BASE-T, IEEE802.3u: 100BASE-TX/FX, IEEE802.3ab: 1000BASE-T, IEEE802.3z: 1000BASE-X		
F/Oポート インターフェイス	100/1000BASE-X		
SFPスロット(100/1000BASE-X)	-	-	1
対応ファイバ	-		
芯数	2	1	SFPモジュールに準ずる
ファイバ種別	シングルモード	WDM	SFPモジュールに準ずる
コネクタ	SC	SC	SFPモジュールに準ずる
波長(nm)	MCT-3612BTFC(SM-10)-DR : Tx: 1310/Rx: 1310	MCT-3612W2A(SM-10)-DR: Tx: 1310/Rx: 1550 MCT-3612W2B(SM-10)-DR: Tx: 1550/Rx: 1310	SFPモジュールに準ずる
伝送距離	10km	10km	SFPモジュールに準ずる
TPポート インターフェイス	10/100/1000BASE-T		
コネクタ	RJ45		
伝送距離	~ 100m		
ハードウェア仕様	-		
MACアドレス数	2K		
メモリアップ	128K bytes		
スイッチングモード	ストア&フォワード方式		
TPポート	MDI/MDI-X自動識別機能, オートネゴシエーション機能, 全二重/半二重通信		
その他	DIPスイッチ, 9K bytesジャンボフレーム対応, MCTラック搭載		
マネージメント	X (ただしMCT-RACK-MGMシリーズ搭載時、各種設定が可能となります)		
MCT-RACK-MGMシリーズ搭載時機能	機器監視, ポート設定, 帯域制御, VLAN設定, Q-inQ VLAN設定, ファームウェアアップグレード		
電源断通知	リンクアラーム機能: ○		
電源	電源アダプタ方式		
AC電源入力	100~240VAC, 50/60Hz		
DC電源入力	3.3V		
消費電力	2.1W(最高)		
動作環境	-		
動作時温度	0℃~50℃(結露なきこと)		
保管時温度	-20℃~60℃(結露なきこと)		
湿度	5%~90%		
外形寸法/重量	-		
本体サイズ	51 x 74 x 20mm(WxDxH)		
重量	0.1kg		
適合規格	FCC Class A, CE		

型番

モデル名	F/Oポート						TPポート		
	伝送速度	対応ファイバ	対応コネクタ	芯数	伝送距離	ポート数	伝送速度	対応コネクタ	ポート数
MCT-3612BTFC(SM-10)-DR	100/1000Mbps	シングルモード	SC	2	~10km	1	10/100/1000Mbps	RJ45	1
MCT-3612W2A(SM-10)-DR	100/1000Mbps	WDM	SC	1	~10km	1	10/100/1000Mbps	RJ45	1
MCT-3612W2B(SM-10)-DR	100/1000Mbps	WDM	SC	1	~10km	1	10/100/1000Mbps	RJ45	1
MCT-3612SFP-DR	100/1000Mbps	WDM	SFP	-	-	1	10/100/1000Mbps	RJ45	1

外観および寸法



記載内容は予告なく変更になる場合がございます