



MCT-3002シリーズは、ギガビットイーサネットに対応するメディアコンバータです。F/Oポートは、マルチモード、シングルモード、1芯双方向、デュアルレート、SFPトランシーバに対応しています。TPポートは、自動で1G~10M Ethernetに接続します。利用シーンに合わせた様々な機種をご用意しています。

製品情報

モデル	ファイバポート						RJ-45ポート	
	通信速度 (bps)	タイプ	コネクタ	伝送距離	送受信波長	ポート数	通信速度 (bps)	ポート数
MCT-3002BTFC	1000M	MM	SC	550m	850nm	1	10/100/1000M	1
MCT-3002BTFC(SM-10)	1000M	SM	SC	10km	1310nm	1	10/100/1000M	1
MCT-3002BTFC(SM-20)	1000M	SM	SC	20km	1310nm	1	10/100/1000M	1
MCT-3002BTFC(SM-30)	1000M	SM	SC	30km	1310nm	1	10/100/1000M	1
MCT-3002BTFC(SM-40)	1000M	SM	SC	40km	1310nm	1	10/100/1000M	1
MCT-3002W2A(SM-10)	1000M	WDM	SC	10km	TX: 1310nm RX: 1550nm	1	10/100/1000M	1
MCT-3002W2B(SM-10)	1000M	WDM	SC	10km	TX: 1550nm RX: 1310nm	1	10/100/1000M	1
MCT-3002W2A(SM-20)	1000M	WDM	SC	20km	TX: 1310nm RX: 1550nm	1	10/100/1000M	1
MCT-3002W2B(SM-20)	1000M	WDM	SC	20km	TX: 1550nm RX: 1310nm	1	10/100/1000M	1
MCT-3002W2A(SM-40)	1000M	WDM	SC	40km	TX: 1310nm RX: 1550nm	1	10/100/1000M	1
MCT-3002W2B(SM-40)	1000M	WDM	SC	40km	TX: 1550nm RX: 1310nm	1	10/100/1000M	1
MCT-3002SFP-DR	100/1000M	-	-	-	-	1	10/100/1000M	1

取付金具 ▶

モデル	製品名	対応製品
MCTWMK1	MCTシリーズ取付金具	MCTシリーズ メディアコンバータ
MCT31WMK1	MCT-3xxx/100シリーズ取付金具	MCTシリーズ メディアコンバータ
DRKF1	DINレール取付金具	SRC/CVT/MCTシリーズ メディアコンバータ

製品概要

リンクアラーム機能

片側のTPポートまたはF/Oポートの接続が遮断されると連動して対向側も遮断し、接続機器に通知します。この機能によって迅速な障害検知をサポートします。


便利なLED表示

正面のLEDによって、リンク接続や伝送速度などのポート情報を確認できます。

MCT-RACK-12およびMCT-RACK-18シリーズとの互換性

上記ラックマウントシャーシに搭載できます。

製品対応温度比較



MCT-3002シリーズ

1 x 10/100/1000BASE-T RJ-45

1 x 1000BASE-X BTFX/W2X

または 100/1000BASE-X SFP

ギガビットイーサネットメディアコンバータ

仕様

■ インターフェース

TPポート

- 1 x 1000/100/10BASE-TX RJ-45

ファイバポート

- 1 x 1000BASE-X BTFC/W2X
- または
- 1 x 1000/100BASE-X BTFC

規格

- IEEE 802.3 10BASE-T
- IEEE 802.3u 100BASE-TX
- IEEE 802.3u 100BASE-FX (MCT-3002-DR)
- IEEE 802.3ab 1000BASE-T
- IEEE 802.3z 1000BASE-X

■ H/W仕様

- MACアドレステーブル：2K
- パケットバッファ：128K bytes
- ジャンボフレーム：9K Bytes
- ストアアンドフォワード方式
- MDI/MDIX自動識別機能（TPポート）
- オートネゴシエーション機能（TPポート）
- 全二重/半二重通信

■ LED

Power, Status, FDX, TP, F/O, Speed

■ DIPスイッチ

- TPオートネゴシエーション Enabled/Disable
- TP伝送速度 10/100Mbps
- TP Duplex Full/Half
- リンクアラーム Enabled/Disable

■ 設置方法

- 壁取付（別売）
- DINレール取付（別売）
- マグネットシート（付属）

■ 電源

- 電源入力（本体）：DC 5V
- 電源アダプター（同梱）：
入力：AC100~240 V、50/60Hz
出力：DC 5V
- 最大消費電力：3W (10.23 BTU/h)

■ 使用環境

- 性能保証温度：-20℃ ~ 60℃
- 保管時温度：-25℃ ~ 75℃
- 湿度：5% ~ 90%RH、結露なきこと

■ サイズ/重量

- サイズ：幅51×奥行74×高さ20mm
- 重量：0.1kg

■ 規格/認証

CE/FCCクラスA

- 安全性EN/IEC 62368-1
- EMC: EN 55032 / EN 55035
- ESD
気中放電：+/-8kV
接触放電：+/-4kV
- EFT
DC入力：+/-0.5kV
- サージ保護：+/-1kV

UKCA/RCM

RoHS 2.0



コネクションテクノロジーシステムズ株式会社
〒550-0002
大阪府大阪市西区江戸堀1丁目23-13
肥後橋ビル3号館503号室

マーケティング&セールス
TEL:06-6450-8890
E-mail : info_ms@jp.ctsystem.com