

本ガイド及び商標について

本ガイドの内容は予告無く変更される事があります。

全ての商標はその所有者の知的財産権に帰属します。

著作権について

Copyright © Connection Technology Systems Inc.

本ガイドの一部又は全部を何らかの方式でConnection Technology Systems Inc.に無断で複製、加工及び転載することを禁止します。

FCC 勧告について

MCT-3002-DRシリーズメディアコンバータはFCC基準パート15に準拠したクラスAデジタルデバイスの制限に適合していることがテストされ、確認されています。これらの基準は住宅に設置した時の有害な干渉に対して合理的な保護を提供するように設計されています。本装置は使用時に電波が発生しますので本マニュアルに規定する手順に従って設置しないまたは使用しない場合、他の無線通信に害を及ぼす干渉が発生する場合があります。

CEマークについて

MCT-3002-DRシリーズメディアコンバータはCE EMC クラスAの製品です。使用環境によって、本製品は電波干渉を引き起こす可能性があります。ご使用の際は適切な対策が必要になる事があります。

1. 梱包内容

本パッケージの梱包品を以下に示します。

- MC-3002-DRシリーズメディアコンバータ本体
- AC-DC 電源アダプタ
- 本ユーザーガイド

万一梱包品の不足がございましたら、購入店までご連絡ください。

2. 製品概要

MCT-3002-DRシリーズメディアコンバータは10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xを交換するメディアコンバータです。MCT-3002-DRシリーズメディアコンバータはツイストペアケーブル用RJ-45コネクタで端末やネットワーク機器への接続を提供し、光ファイバによってネットワーク

を延長します。光ファイバポートはマルチモード、シングルモード、SC/LCといった各種コネクタ形状、または一心双方向WDMタイプ等の多様なメディアに対応します。

主な機能:

- TPポートは10/100/1000BASE-Tオートネゴシエーション対応。
- TPポートはオートMDI/MDI-Xに対応。
- ポート障害を他方のポートに伝えるリンクアラーム機能搭載。
- 9Kバイトジャンプフレーム対応。
- メディア間の転送方式はストア&フォワード。
- 1000BASE-Xポートはオート及びフォースモードに対応

3. 設置・導入について

- MCT-3002-DRのF/Oポートに光ファイバが成端された光コネクタを挿入します。
- MCT-3002-DRのTPポートにツイストペアケーブルが成端されたRJ-45プラグを接続します。
- MCT-3002-DRに電源アダプタのDCプラグを接続しPWR/STA LEDが点灯する事を確認します。TP、F/Oポートが正常にリンクアップしたらTP 及びF/O LEDが点灯します。



図 1. 2心ファイバタイプの前面パネル



図 2. WDM及びSFPタイプの前面パネル



図 3. 後面パネル



図 4. 右側面パネル

4. DIPスイッチ設定について

DIPスイッチの出荷時設定はピン1からピン7はオン、ピン8がオフです。

ピン	作用	オフ	オン
1	TPポート速度自動設定	無効	有効
2	TPポート速度	10M	100M
3	TPポート速度	N/A	1000M
4	F/Oポート速度自動認識	無効	有効
5	F/Oポート速度	100M	1000M
6	F/Oポートモード	固定	自動
7	N/A	N/A	N/A
8	リンクアラーム	無効	有効

設定変更時の注意事項

1. DIPスイッチを変更する際は、必ず本体からDCプラグを抜いてください。
2. TPポートの速度を固定設定にする際は、必ずピン1をオフにしてください。
3. TPポートの速度を10Mbps固定にする際は、必ずピン2,3をオンかオフにしてください。
4. TPポートの速度を100Mbps固定にする際は、必ずピン2をオンに、ピン3をオフにしてください。
5. TPポートの速度を1000Mbps固定にする際は、必ずピン2をオフに、ピン3をオンにしてください。
6. TPポートの速度は1000Mbpsの時、通信モードは全二重のみ対応します。
7. ピン4,5はデュアルレートモデル(MCT-3002-DR)のみ有効です。
8. リンクアラーム機能を有効にするには、ピン8をオンにし、ピン1を必ずオン(オートネゴシエーション有効)にしてください。

5. LED表示について

LEDで以下のようにMCT-3002の状態を表示します。

LED	色	説明
PWR/STA	緑色	正常起動時に点灯。
TP	緑色	TPポートの接続確立時に点灯。 TPポートの通信時に点滅。
F/O	緑色	ファイバポートが100M接続確立時に点灯。 ファイバポートの通信時に点滅。
	オレンジ色	ファイバポートが1000M接続確立時に点灯。 ファイバポートの通信時に点滅。
FDX	緑色	TPポートが全二重モード動作時に点灯。 TPポートが半二重モード動作時に消灯。
SPD	オレンジ色	TPポートが10Mで動作中に点灯。 TPポートが100Mで動作中に点灯。
	緑色	TPが1000Mで動作中に点灯。

6. 技術規格

準拠規格: IEEE 802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z
インタフェース: 1 X 10/100/1000 RJ-45コネクタ TPポート
1 X 100/1000 F/Oポートまたは SFP スロット
LED: Power/Status, FDX, Speed, F/O, TP
電源: DC 3.3V(付属ACアダプタ出力)
消費電力: 2.3W
重量: 0.1Kg
寸法: 51mm(W)X74mm(D)X20mm(H)
温度: 動作保証温度: 0 ~ 50°C
保管温度: -20 ~ 60°C
湿度: 5% ~ 90% 結露なきこと
認証: FCC/CE クラス A

適合ツイストペアケーブル: EIA/TIA-568 CAT 5e以上
適合光ファイバ: マルチモード: 50/125, 62.5/125um
シングルモード: 9/125, 10/125um

光ファイバトランシーバ情報

デュアルレート

2波長WDM(1心シングルモード)

TYPE	W2A(SM-10)	W2B(SM-10)
コネクタ形状	SC	SC
波長	1310/1550nm	1550/1310nm
伝送距離	10 Km	10 Km
最小送信出力	-10.0dBm	-10.0dBm
最大送信出力	-3.0dBm	-3.0dBm
受光感度	-20.0dBm	-20.0dBm
許容伝送損失	10.0dB	10.0dB

注意: 仕様内容は予告無く変更される場合があります。。



MCT-3002-DR シリーズ

10/100/1000BASE-T
100/1000BASE-X

メディアコンバータ

製造元

Connection Technology Systems Inc. (CTS)
18F-6, No.79, Sec.1, Xintai 5th Rd., Xizhi Dist.,
New Taipei City 221, TAIWAN, R.O.C.
TEL: +886 2 26989661 FAX: +886 2 26989662
E-Mail: info@ctsystem.com

販売元

コネクシオンテクノロジーシステムズ株式会社
〒550-0002 大阪府大阪市西区江戸堀1-23-13
肥後橋ビル3号館201号室
TEL:06-6450-8890 FAX:06-6450-8898
E-mail : cts_japan@ctsystem.com

ユーザーガイド

バージョン 1.0